

Lutz - Pompes vide-fûts et vide-conteneurs

Lutz B2 Vario (en polypropylène, PVDF ou acier inox) pour les secteurs de la recherche et du laboratoire

Caractéristiques

Pompe

Lutz B2 Vario PP-DL 32



Moteur d'entraînement	Moteur universel 200 W, 230 V, 50 Hz, avec variateur de vitesse continu comme commutateur marche/arrêt, doublement isolé selon la classe de protection II, type de protection IP 24, avec un disjoncteur-protecteur intégré, un câble de raccordement de 3 m doté d'un connecteur.	
Matériaux:	corps de pompe	PP
	roue radiale	PP
Forme de la turbine		R
Catégorie d'appareils 1 / 2 (selon ATEX)		non
Diamètre de tube plongeur:	maxi mm	32
Raccord à flexible	diamètre nominal mm	19
	filet extérieur	G 1
Débit*	jusqu'à l/min.	75
Hauteur de refoulement*	jusqu'à m CE	7
Température du liquide:	maxi °C	- 15 à + 50
Viscosité**	jusqu'à mPas	300
Densité	jusqu'à kg/dm ³	1,3
Poids (kg)	moteur+corps pompe	2,2 - 2,5
Cote nominale	500 mm	Référence
Cote nominale	700 mm	Référence
Cote nominale	1000 mm	Référence

* déterminée avec de l'eau à 20°C ** déterminée avec de l'huile Profondeurs spéciales, autres tensions et fréquences à la demande.

Matériaux (en contact avec le fluide)

Modèle:	PP-DL
Boîtier:	PP/PVDF
Turbine:	PP
Garnitures:	sans
Garniture mécanique:	sans
Palier	ETFE/PTFE
Arbre moteur:	Hastelloy C

